



Komín nerazový dvojitý Schiedel KS 25  
 s ležaním, ø 150 mm, výška 7 m, 2 ks  
 2 x 30" izoláno pre obklopenie stropnej dosky

v spodnej časti dveri  
 mrežka VZT 100/300mm

otvor 150/150  
 VZT spod. hr.  
 ±2,67m

otvor 400/400  
 VZT spod. hr. ±0,500  
 Základňa stáble otvorená

otvor 350/350  
 VZT spod. hr.  
 ±2,485m

Otvor pre trnový prívod vzduchu o  
 než podlahou, neuzatvárateľný, op.

otvor pre trnový odvod vzduchu o rozm. 0,4 x 0,4 m  
 pod stropom neuzatvárateľný, opatrný silom proti šmoozom

v otvorenom neobšrevku  
 Základňa stáble otvorená  
 s klapkou 300x300mm

otvor 150/150  
 VZT spod. hr.  
 ±1,700m  
 (prísposobit podľa druhu digestora)

±0,000 = 212,500

x=1203557,771  
 y=497003,435

x=1203549,797  
 y=497007,607

±0,100

2420+500

2420+500

2420+500

2420+500

2420+500

A 2500  
 B 2500  
 C 3000  
 D 125

2500  
 2250  
 250

11750  
 5750  
 250

6000  
 6250  
 3000

1750  
 750

3500  
 1320(1100)

5750  
 1320(1100)

5750  
 5500

5750  
 5500

5750  
 5280

2500  
 2250  
 250

11750  
 5750  
 250

6000  
 6250  
 3000

1750  
 750

3500  
 1320(1100)

5750  
 1320(1100)

5750  
 5500

5750  
 5500

5750  
 5280

5750  
 5280

2200  
 140

1450  
 2420

7970  
 640  
 780

5750  
 250

5750  
 250

5750  
 250

5750  
 250

5750  
 250

5750  
 250

5750  
 250

1.28

1.29

1.30

1.31

1.34

1.36

1.36

1.36

1.36

1.36

1.28

1.29

1.30

1.31

1.34

1.36

1.36

1.36

1.36

1.36

1.28

1.29

1.30

1.31

1.34

1.36

1.36

1.36

1.36

1.36

1.28

1.29

1.30

1.31

1.34

1.36

1.36

1.36

1.36

1.36

1.28

1.29

1.30

1.31

1.34

1.36

1.36

1.36

1.36

1.36

1.28

1.29

1.30

1.31

1.34

1.36

1.36

1.36

1.36

1.36

1.28

1.29

1.30

1.31

1.34

1.36

1.36

1.36

1.36

1.36

